

## Einsatzbereiche

Außenleuchte für Anlieger-, Sammel- und Verkehrsstraßen, Plätze und Fußgängerbereiche



Außen Klassik -  
Innen High-Tech!



**PANDIA**  
eco light for a better world

inside!



„eco light for a better world“

## Eigenschaften & technische Daten

**Ausführung:** Leuchtgehäuse - Aluminium, Oberteil - Aluminium-Guss, Glas - schlagfestes Polycarbonat. Fertig vorverdrahtet für unsere Pandia „Top-Hat“ und andere LED Retrofit Leuchtmittel.

### Technische Daten

Artikelnummer	L 60088
Energieeffizienzklasse	A++, A+, A
Gehäusefarbe	DB oder RAL
Nennspannung	220...240V, AC, 50/60Hz
Schutzart	IP 65
Temperaturbereich	-20°C - +50°C
Sockel	E 27
Farbtemperatur CCT	3000K/4000K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra>70
Leuchten-Leistung (Watt)	geeignet für Top-Hat 12-40 Watt
Leuchten-Lichtstrom (lm)	1500-4580
Leuchten-Lichtausbeute (lm)	122
Abmessung (mm)	Ø 560 x 550
Schlagfestigkeit	IK08
Mastanschluss (mm)	
Gewicht (kg)	4,8



Entwickelt für normgerechte Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen gemäß EN 13201.