



Einsatzbereich

Anlieger-, Durchfahrts- und Sammelstraßen, Fuß-, Rad- und Zufahrtswege, Brücken, Industrieanlagen, Parkplätze, verkehrsberuhigte Zonen und kleine Plätze.



Technische Daten

Artikelnummer	L 60085
Energieeffizienzklasse	A++, A+, A
Gehäusefarbe	DB oder RAL
Nennspannung	220..240V, AC, 50/60Hz
Schutzart	IP 65
Temperaturbereich	-20°C - +50°C
Socket	E 27
Farbtemperatur CCT	3000K/4000K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra>70
Leuchten-Leistung (Watt)	geeignet für Top-Hat 12-40 Watt
Leuchten-Lichtstrom (lm)	1500-4580
Leuchten-Lichtausbeute (lm)	122 lm
Abmessung (mm)	Ø 560 x 410
Schlagfestigkeit	IK08
Mastanschluss (mm)	Montage am Ansatzbogen
Gewicht (kg)	5,5

Eigenschaften

Hängeleuchte, gemeinsame Abdeckung für Elektro- und Lampenraum. Das geschlossene Dichtsystem gewährleistet dauerhaften IP-Schutz, verhindert das Eindringen von Insekten und verlängert die Wartungsintervalle.

Ausstattung

Das Gehäuse, der Verschluss, der Rahmen und das Mastanschlußlager bestehen aus Aluminium-Druckguss lichtgrau pulverlackiert mit schlagfestem Polycarbonat.

Leuchtmittlempfehlung

Besonders geeignet für unser LED-Leuchtmittel Pandia Top-Hat" E27 von 12-40 W.

Abmessungen (mm)

