


Eigenschaften

Bester Ersatz für herkömmliche Deckenleuchten mit vielen Funktionen. Diese Leuchte ist dimmbar, optional mit einem Tageslicht abhängigen Präsenzmelder oder mit Notbeleuchtungsfunktion erhältlich. Die Verdrahtung ist über die in der Leuchte vormontierte Klemmbox ganz einfach möglich.



Funktionen




Bei ausreichendem Umgebungslicht schaltet der Sensor die Lampe nicht an.



Mit unzureichendem Umgebungslicht schaltet der Sensor die Lampe an, sobald eine Bewegung erkannt wird.



Nach einer Stand-by-Zeit dimmt der Sensor die Lampe auf einen niedrigen Lichtpegel, wenn keine neuen Bewegung registriert wird.



Nach einer weiteren Stand-by-Zeit geht die Lampe ganz aus.

Technische Daten

dimmbar -*1 warmweiß 3000 K / -*2 neutralweiß 4000 K

Artikelnummer	L 56000-*	L 56010-*
Farbtemperatur (K)	3000 / 4000	3000 / 4000
Leistung (W)	15	22
LED Anzahl	84	132
Spannung (V AC)	240 50/60 Hz	240 50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	1300	2000
Abmessung (mm)	Ø 300 x 95	Ø 400 x 107
Gewicht (kg)	0,46	0,81
Schutzart	IP 20	IP 20
Abstrahlwinkel	120°	120°

mit Sensor -*1 warmweiß 3000 K / -*2 neutralweiß 4000 K

Artikelnummer	L 56001-*	L 56011-*
Farbtemperatur (K)	3000 / 4000	3000 / 4000
Leistung (W)	15	22
LED Anzahl	84	132
Spannung (V AC)	240 50/60 Hz	240 50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	1300	2000
Abmessung (mm)	Ø 300 x 95	Ø 400 x 107
Gewicht (kg)	0,46	0,81
Schutzart	IP 20	IP 20
Abstrahlwinkel	120°	120°